Poste de Sécurité Microbiologique (PSM)

SafeFAST Classic

Avantages

- Protection totale : produit, manipulateur et environnement
- Conforme à la norme NF EN 12 469
- Vitre électrique coulissante inclinée

Applications

Manipulation de micro-organismes et de pathogènes classe II et III, en microbiologie, virologie, hématologie, culture cellulaire, génétique.

Principe

Le Poste de sécurité microbiologique (PSM) SafeFAST Elite permet la protection du produit, du manipulateur et de l'environnement.
Volume de travail en classe ISO 5 (NF EN 14644-1).
Le système de filtration se compose d'un ou de deux ventilateurs à régulation automatique et de 2 filtres HEPA (un pour le soufflage dans le volume de travail, l'autre pour l'évacuation vers l'extérieur).

Construction

Plan de travail en acier inox
Caisson en acier peint époxy
Vitre en verre feuilleté

Autres équipements standards

Fluides

- 1 prise électrique montée sur la paroi du fond par défaut

Bac de rétention
situé sous le plan de travail

Grille anti-chiffonnette
pour éviter les pannes ventilateurs

Prise DOP
permettant le contrôle des filtres HEPA

Plans de travail inox disponibles
- perforé en une seule pièce
- perforé et sécable
- plein en une seule pièce
- plein et sécable

Options

Lampe UV
montée sur socle aimanté à poser sur la paroi du fond.
Programmable de 30 minutes à 1 heure

Barre de suspension
pour suspendre les poches

Accessoires

Support
- piètement en acier peint époxy

Repose bras

4C. La Tannerie - Saint Julien-Lès-Metz - B.P. 30055 F-57072 Metz CEDEX 3
Tél. 03 87 75 54 29 - Fax 03 87 36 23 90 Mail techlab@techlab.fr http://www.techlab.fr